



2CV840

ANTIDESLIZANTE DE SUELOS

Rev.: 03/2011

DESCRIPCIÓN

Tratamiento químico de superficies minerales (baldosas, cerámica, gres, mármol, granito, piedras, terrazo, hormigón) para su transformación en superficies seguras, antideslizantes incluso en estado húmedo.
Producto en base acuosa de naturaleza ácida.

APLICACIONES

Se aplica en todas las superficies minerales interiores y exteriores como baldosas, cerámica, gres, granito, mármol, terrazo y hormigón sin pintar así como en bañeras y duchas.
Garantiza seguridad en aquellas zonas donde existen suelos que se convierten en un riesgo por resbalones cuando están mojados: playas de piscinas, vestuarios, duchas, cocinas, halls, pasillos, escaleras.

PROPIEDADES

Solución rápida, válida, eficaz y económica para los suelos deslizantes sin necesidad de realizar obras.
Es invisible. No se trata de una pintura ni de un revestimiento.
No altera la belleza de un suelo, salvo una matización del brillo.
No impide una limpieza rápida, fácil e higiénica de los suelos tratados.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ ASPECTO: Líquido
- ✓ COLOR: Ligeramente amarillo
- ✓ DENSIDAD A 20º C , g./cm3: 1,0-1,1.
- ✓ SOLUBILIDAD EN AGUA: Total

MODO DE EMPLEO

Producto concentrado listo para usar en estado puro. Aplicar sobre la superficie a tratar mediante rociador, brocha o trapo. Dejar actuar durante 20-30 minutos y aclarar a continuación con agua abundante.

PRECAUCIONES

- Producto ácido, no se debe aplicar sobre aluminio anodizado, ni sobre metales que posteriormente no sean tratados con anticorrosivos.
- No usar sin previo ensayo, puede matizar la superficie.
- Emplear gafas y guantes, en caso de salpicaduras, lavar con abundante agua.
- Manipular con buena ventilación.



Sede Social: Julio Cortazar, 7-B 50018 Zaragoza TEL. 976514030

